

# TMBC-2000S

2.4Gワイヤレスカメラ+マグネットバッテリー  
&録画機能付き7インチワイヤレスモニターセット(振り子ステー付)



170度  
超広角

取付工事  
完全不要

技術基準  
適合認証

ワンタッチで取り付け&取り外し  
トレーラーの見える化に貢献

磁石設置 × バッテリー駆動 = 取付工事不要



## 強力な磁石で ワンタッチ取付

セットに含まれるMBS-001(マグネットベース)を使用することで、強力磁石での取付が可能に。通常のバックカメラに必要な穴あけ加工やボルト止めなどの施工が不要になり、鉄であればどんな場所にもワンタッチで取り付けられるので、車両後方に限らず、さまざまな使用用途が実現できます。

## バッテリー駆動で 電源供給は不要

セットに含まれるMBT-001(マグネットバッテリー)を使用することで、カメラを充電式バッテリー駆動にすることができます。通常 of 車載器では必要な、車両電源との配線繋ぎ込み作業など、専門性の高い電装工事を不要化できます。(※直電源取得用の配線にも変更可能ですが、電源取得の電装工事が必要になります。)

## 超広角レンズで 視野を確保

水平視野角が170度と、広い視野を確保できるため、歩行者の急な飛び出しなどもいち早く確認することができます。視野角が広いことによって、比較的早く、広い範囲で歩行者や障害物の存在に気づくことができるので、より徹底した事故の防止につながります。

## 設置イメージ



# TMBC-2000S 商品構成

## TMBC-2000S(超広角ワイヤレスカメラ+マグネットバッテリー-&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付))



モニター本体



カメラ本体



マウントブラケット



シガー電源ケーブル



リモコン

### MBT-001



バッテリー本体



USB充電ケーブル

### MBS-001



マグネットベース



ベース取付用ボルト

## 製品仕様

SW-WLC-170(超広角ワイヤレスカメラ)		WLM-NWP-AHD7(7インチAHDワイヤレスモニター)	
有効画素数	1280×720	画面サイズ	7インチ
動作温度	-20~60℃	動作温度	-20~60℃
動作電圧	DC 12~24V	解像度	800×480
防塵防水	IP69K	動作電圧	DC 10~32V
視野角	170度	ペアリング数	1カメラ
MBT-001(マグネットバッテリー)		防塵防水	非防水
バッテリー稼働時間	約7時間	重量	約300g
バッテリー充電時間	7時間(最大)	外寸	184×110×16.5

## 広い視野と夜間にも対応



夕方走行

170度の広角レンズで広範囲の死角をカバーします。夜間は赤外線モードに自動で切り替わります。



夜間駐車

## フルトレーラーでも通信良好



一般的に無線カメラは、障害物などの影響により、特に長尺のトレーラーやダブルトラックなどの車両サイズになると、通信が不安定になることが多いですが、当製品はフルトレーラーサイズの車両でも基本的にタイムラグも少なく、良好な通信でご使用いただけます。

(※使用環境により通信が不安定になる場合がございます。導入前に実際の使用環境でのデモ実装を推奨しております。)

## USB端子の充電ケーブル



マグネットバッテリー充電用ケーブルの端子はUSB端子になっています。そのため、家庭用コンセントがないような場所でも充電することが可能です。例えば、シガーソケットからUSB端子に変換するアクセサリを使用すれば、車内でも充電が可能です。他にもモバイルバッテリーなど、様々な方法で充電することができます。

### WA-5M



5m延長アンテナ



吊り下げ式モニターブラケット  
(※車種により適合が異なります。)