

CMBC-0001

CRANE CAMERA series

定価 OPEN


伝送距離
70m

最長可動
17.5時間

技術基準
適合認証




工事不要 クレーンブームワイヤレスカメラ&モニター




強力磁石でどこでも設置

強力なネオジム磁石によって取り付けるため、鉄ならどんな位置にも設置可能。磁力によって取り付けるため、取付工事は不要。もちろん取付に工賃はかかりません。



どんな角度でも下を監視

振り子の作用で、クレーンの角度を変えても、常に下方向の映像を映し出すことができます。



万が一の際もあんしん

落下防止ワイヤー付きで、万が一の際にも、カメラの落下を防ぎます。

クレーンの安全管理を効率化

磁石での取付により、クレーンのブームカメラとして使用できます。ブームの先に設置することで、運転席モニターからフック周辺や地上作業の状態を確認でき、安全性の向上と作業効率化が図れます。物の隙間に吊荷を降ろしていく際などに、しっかりと可視化することで作業も効率的に進みます。



商品構成

- モニター(電源・外部入力付き).....1個
(モニターケーブル長さ3m)



シガーソケット取り付け

- バックカメラ.....1個
(IR・マイク付き/ブラケット含め)



カメラ側ケーブル
長さ3m

※ケーブル径ロメットサイズ
外径18mm
内径13mm

- 取扱説明書



- スタンド.....1個
スタンド固定用タッピングネジ 黒...M4×15mm



- マグネットベース.....1個



- マグネットバッテリー.....1個



- ブラケット固定ネジ



- リモコン(電池付き).....1個
(電池品番CR2025)



- 振り子ステー.....1個



日中の映像



夜間の映像



YouTubeで
振り子ステーの動きを確認
<https://www.youtube.com/watch?v=p13-ggltRd0>

製品仕様

	カメラ
イメージセンサー	1/3" CMOS Image sensor
シグナルシステム	NTSC
画角	水平(140°~150°) 垂直(110°~120°)
画素数	720(H)×480(V)
ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
オーディオ	内蔵マイク(-40±3db)
安定送信可能距離	>>50Meter
周波数	2400~2483Mhz
変調	BPSK/QPSK/16QAM
動作電圧	DC12V~24V
最大消費電力	340mA,12V/170mA,24V(IR動作時) 240mA,12V/130mA,24V(IR未動作時)
動作温度	-20°C~60°C
重量	約210g(Body)
外形寸法	76(W)×47(H)×42(D)(Body)
その他	赤外線ランプ(IR)×8
防水規格	IP67

	モニター
ディスプレイサイズ	7インチLCD Back light 800×480 WVGA
ビデオタイプ	NTSC/PAL
輝度	400cd/m ²
外部入力	AV2 (CVBS+MONO)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
受信タイプ	映像/音声
周波数	2400~2483Mhz
変調	BPSK/QPSK/16QAM
動作電圧	DC10V~24V
最大消費電力	600mA,12V/300mA,24V



国内電波法技適マーク取得。
最大70mに及ぶ広範囲の
無線電波性能。

オプション品



延長アンテナ(5.0m)
¥2,500(税別)



予備バッテリー
¥14,000(税別)



モニタークランプ取付用ブラケット
¥7,500(税別)